



## **ZipLink®** : La solución revolucionaria para transporte de placas de yeso

### Situación

Las fábricas usan numerosas bandas que transportan abrasivas placas de yeso. Los clientes a menudo tienen problemas con las bandas debido a accidentes, desgaste prematuro y rotura de los empalmes, lo cual se traduce en muchas horas de inactividad dedicadas a reemplazar las bandas.

### Solución



Las bandas ZipLink® son ideales para todas las aplicaciones en las que el tiempo dedicado a sustituir las bandas es un problema importante. Gracias a la extraordinaria resistencia al desgaste de los recubrimientos de caucho, esta innovadora familia de bandas está diseñada para ofrecer ventajas en numerosas aplicaciones dentro de la industria de las placas de yeso; secado, volteo, corte, recorte, apilamiento y embalaje.

- 560207 Nitrile BX EZP 10/1 01+C37X azul
- 560208 Nitrile BX EZP 10/1 01+05 azul FG CR HR IR OR
- 560209 Nitrile BX EZP 10/1 01+C37 marrón FG CR HR IR OR

### Beneficios y ventajas

- La vida útil media esperada se duplica en comparación con las bandas convencionales
- Tiempo de instalación - 75% en comparación con la confección del empalme in situ
- Menor tiempo de inactividad
- Menor coste de mantenimiento
- Menores existencias en el almacén
- Su instalación requiere menos personal cualificado
- Resistencia a la tracción constante en todos los tipos
- La mejor resistencia térmica y al desgaste
- Empalmes más resistentes

### INDUSTRIA

Materiales de construcción

### PRODUCTO

Ziplink®

### PROCESO

Producción de placas de yeso

